

Bewegungsmelder Deckenaufbau McGuard BM DAV

Artikelnummer 94504

Typ McGuard BM DAV

Gewicht0.132kgBreite25mmHöhe122mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehaftet, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nachgetriggert werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Anwendungen, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung erforderlich ist.

Grothe GmbH Löhestrasse 22 www.grothe.de



Produkteigenschaften

Nachtriggerung Durch Geräusche z.B. Stimmen,

einstellbar: OFF, 45 dB bis 70

dB

Schaltleistung Leuchtstofflampen 500 VA

Geräteart Bewegungsmelder

AbmessungenØ120 x 25 mmAnsprechempfindlichkeit5 – 1000 Lux

Schaltleistung Glühlampen 1000 W

Reichweite 7 m (Bei einer Montagehöhe

von 2,5 m)

Technik PIR

Spannungsversorgung 220 – 240 V AC, 50 Hz

Schaltleistung LED-Lampen 250 W

Ausschaltverzögerung 30 Sekunden bis 20 Minuten

(Einstellbar)

Überwachungsbereich360°MontageAufbauSchutzartIP20

Farbe Weiß

Betriebstemperatur -20 °C bis +40 °C

Schaltleistung Energiespar-Lampen 500 W



Weitere Bilder

