

# Türöffner TO 5900-L

<b>Artikelnummer</b>	93090
<b>Typ</b>	TO 5900-L
<b>Gewicht</b>	0.263kg
<b>Länge</b>	35mm
<b>Breite</b>	25mm
<b>Höhe</b>	250mm

## Produktbeschreibung

Der Türöffner TO 5900-L mit DIN Links eignet sich für den Einsatz im Außenbereich, da er eine Schutzart von IP54 besitzt und somit gegen Staub und Spritzwasser aus verschiedenen Richtungen geschützt ist. Der Türöffner besitzt eine kompakte Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Die Arretierung sorgt dafür, dass der Türöffner für ein einmaliges Öffnen freigegeben wird, auch wenn die Kontaktgabe per Taster nur sehr kurz erfolgt. Der Türöffner ist für Kurzzeitbelastungen von max. 20 Sekunden ausgelegt.

### Hinweis:

Nicht für die Kombination mit dem Winkelschließblech geeignet!

## Produkteigenschaften

<b>Kasten</b>	99 x 20 x 35 mm
<b>Kurzzeitbelastung</b>	20 Sekunden
<b>Falle</b>	44 mm (Länge)
<b>Aufbau</b>	DIN Links
<b>Widerstand</b>	20 Ohm
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V AC / DC (0,5 A), 12V AC/DC
<b>Schließblech gelocht</b>	250 x 25 x 3 mm
<b>Bauform</b>	Kompakt
<b>Ausführung</b>	Mit Arretierung

## Weitere Bilder

