



## Warnleuchte TWL 8715

<b>Artikelnummer</b>	38715
<b>Typ</b>	TWL 8715
<b>Gewicht</b>	0.088kg
<b>Länge</b>	75mm
<b>Breite</b>	75mm
<b>Höhe</b>	79mm

## Produktbeschreibung

Unser preiswertes Warnlicht-Modul ist die ideale Lösung für Standard-Einsatzfälle, bei denen eine zuverlässige Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360°) erforderlich sind. Dieses vielseitige Modul wurde entwickelt, um sowohl Glühlampen als auch LED-Leuchtmittel im Bereich von 12 bis 240 V (5 W) aufzunehmen. Die robuste Konstruktion mit Lampengläsern und Gehäuse aus schlagfestem, selbstlöschendem Polycarbonat gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das Warnlicht-Modul verfügt über die Schutzart IP65 und gehört zur Schutzklasse II, was zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen bietet.

### **Hinweis:**

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

### **Achtung:**

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

**Glühlampen / LED bitte separat bestellen !**

**Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !**

## Produkteigenschaften

<b>Spannungsversorgung</b>	12 - 240 V AC / DC, 12 - 240 V AC/DC
<b>Lichtstärke</b>	1 Cd(p)
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis 60 °C
<b>Abmessungen</b>	75 (D) x 79 mm
<b>Geräteart</b>	Warnlicht
<b>Fassung</b>	Ba15d
<b>Signalart</b>	Warnlicht
<b>Blitzfrequenz</b>	ca. 110 / min
<b>Leistungsaufnahme</b>	5 W
<b>Für Leuchtmittel</b>	Glühlampe / LED 12 - 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb
<b>Leiterkarte</b>	Aus FR4- Material
<b>Passend für</b>	System T
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Gewicht</b>	0,09 kg

## Weitere Bilder

