

Flüssiggasmelder SD 1043/409

Artikelnummer	1043/409
Typ	SD 1043/409
Gewicht	0.094kg
Länge	42mm
Breite	90mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Universalsockel zur Aufnahme der Rauch- Temperatur- und Gasmelder:
1043/401, 1043/402, 1043/403, 1043/404.

Passend zur Alarmzentrale 1068/005 und 1068/010

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	11 - 29 V DC
Anschlussart	Draht
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C (kurzzeitig -15 bis 55 °C)
Arbeitsweise	Messung Flüssiggas Partikel in der Luft
Material	ABS
Last Alarm Relais	1 A / 30 V DC ohmsche Last
Abmessungen	Ø90 x 48 mm (Inkl. Sockel)
Alarmreset Verzögerung	30 s
Alarmschwelle Konzentration	0,18 % im Luftvolumen
Stromaufnahme standby	12 V / 60 mA, 24 V / 30 mA
Alarmverzögerung	20 s
Stromaufnahme Alarmzustand	12 V / 70 mA, 24 V / 40 mA
Schutzart	IP20
Melderart	Flüssiggasmelder
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

