

Verbindungsmuffe SUPER CLIK 0

Artikelnummer	84041
Typ	SUPER CLIK 0
Gewicht	0.068kg
Länge	28mm
Breite	95mm
Höhe	43mm

Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Eigenschaften:

- Gelgefüllte Verbindungsmuffe für gerade und abgezweigte Verbindungen
- Von mehradrigen Kabeln 0,6/1 kV bis 3 Adern.
- Komplett mit isolierten Klemmleisten
- Für gerade und abgezweigte Verbindungen
- Für alle Verwendungszwecke, auch unter Wasser
- Wieder zugänglich, unbegrenzt lagerfähig
- Flammhemmend
- Ungiftig und sicher

Hinweis:

Maximaler Kabelaufbau:

Gerade Anschlüsse (maximal 3 x 6 mm²)

Abgezweigte Anschlüsse (2 Kabel maximal 3 x 4 mm² und Abzweigung 3 x 2,5 mm²)

Produkteigenschaften

Verlegetemperatur

-40 °C bis +50 °C

Flammtest

CEI 20-35, IEC 60332-1,
HD405-1 (soweit anwendbar)

Kabeldurchmesser

14 mm (Maximum)

Elektrische Eigenschaften

EN 50393 (mit Prüfung unter
dem Wasserstand und Wasser
zwischen den Kabeladern) in
Klasse 2 laut Standard CEI 64-8

Schutzart

IPX8

Haltbarkeitsdauer

unbegrenzt haltbar

Zugentlastung

mittels Kabelbinder

Brandklassifikationstest Gel

UL 94-HB

Abmessungen

95 x 43 x 28 mm

Typ

Super Clik

Geräteart

Gel-gefüllte Verbindungsmuffe

Kabeleinführungen

2

Maximaler Kabelaufbau

Gerade Anschlüsse (maximal 3
x 6 mm²), Abgezeigte
Anschlüsse (2 Kabel maximal 3
x 4 mm² und Abzweig 3 x 2,5
mm²)

Kunststofftest

UL 94-V2

Betriebstemperatur

+90 °C

Weitere Bilder

