

GSM Wählgerät CT 10-M GSM

Artikelnummer	CT4600111
Typ	CT 10-M GSM
Gewicht	0.69kg
Länge	70mm
Breite	185mm
Höhe	245mm

Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

Produktmerkmale:

GSM-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen
Integriertes alphanumerisches Tastenfeld
Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen
2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten
Integrierte Sprachsynthese: 60 sec.
4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang
Störungsausgang: Batterie leer und/oder kein Telefonnetz
Elektrischer Ausgang: Leitungsunterbrechung / kein Empfang
5 fernsteuerbare Ausgänge
Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

Technische Daten:

Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.

Temperaturbereich: +5° bis +40°C

Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall

Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm

Gewicht: 0,98 kg

Produkteigenschaften**Ausgang**

Batterie leer, Netzausfall,
Störmeldung, 5 fernsteuerbar
Ausgänge

Sendart

Sprache und SMS

Leistungsaufnahme

70 mA standby, 200 mA Alarm

Übertragung

GSM

Sprachmeldungen

1 Basismeldung 10 s, 9
Meldungen 5 s

Wahlverfahren

MFV

Alarmein- / -ausgänge

2 Alarmeingänge
programmierbar

SMS

4 SMS mit je maximal 40
Zeichen

Abmessungen

245 x 185 x 70 mm

Tastatur

15 Tasten

Daten

nicht flüchtig

Sprachsyntese

60 s

Telefonnummern

12 mit je 28 Ziffern

Versorgungsspannung

12 V bis 14,5 V DC

Einsetzbarer Akku

AK 1033/600

Einsetzbares Netzgerät

NG AL12/2A (39342)

Anzeige

LCD 2 Zeilen, 6 LED

Betriebstemperatur

+5 °C bis +40 °C

Geräteart

Wählgerät

Sabotageschutz

Gegen Öffnen und Demontieren

Weitere Bilder

