

BUS-Netzgerät NG 1072/24

Artikelnummer	74620
Typ	NG 1072/24
Gewicht	1.366kg
Länge	75mm
Breite	90mm
Höhe	216mm

Produktbeschreibung

Verpolungssichere Bus-Technologie. Über zwei Leitungen werden alle Informationen zwischen Türstation und Telefon ausgetauscht.

Die Verdrahtung kann mit bis zu zwei Steigleitungen erfolgen, so dass Kontroll- und Wartungsarbeiten an einer Steigleitung die übrige Anlage nicht beeinflussen.

Bis zu 8 verschiedene Ruftöne, sowohl für den Türruf als auch für den Etagenruf

Produktmerkmale:

Bus-Netzgerät
inkl. TÖ-Trafo und Relais für Treppenlicht-Zeitschalter (Impuls)
LED-Funktionskontrolle für jede Steigleitung
Kurzschlussfest
max. 50 Geräte mit 2 Steigleitungen

Technische Daten:

Kompatibel mit System BiBus
für Hutschienenmontage
Breite: 12 Teileinheiten (216 mm)
Versorgungsspannung: 230 V (AC)

Produkteigenschaften

Maximale Anzahl an Endgeräten

50 Endgeräte in 2
Steigleitungen

Ausgangsspannung

22 V DC (Systembus) 12 V AC
(Türöffner)

Montageort

Hutschiene montage

Abmessungen

216 x 90 x 75 mm

Spannungsversorgung

230 V AC

Relaiskontakt

1 x für Treppenlichtzeitschalter
(Impuls)

Geräteart

BiBus Ersatzgeräte

Systemkompatibilität

BiBus

Artikelart

BUS-Netzgerät

Teileinheiten

12

Weitere Bilder

