Modul Schallgeber MSG 8922

Artikelnummer	38922
Typ	MSG 8922
Gewicht	0.172kg
Breite	63mm
Höhe	92mm

Produktbeschreibung

Das Schallgeber Modul ist für das System M geeignet; ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber besitzt zwei Funktionen (Alarm 1, Alarm 2). Zusätzlich besitzt das Modul über 32 Töne die durch den DIP-Switch A benutzt werden können, durch den DIP-Switch B sind weitere 32 Töne einstellbar. Die extrem hohe Lautstärke wird über integrierte Taster eingestellt.

Diese Produkt benötigt ein Basismodul, bitte dieses separat bestellen.

Dazu passende Basismodule (System M):

- Basismodul flach, BMF 8911, Art.-Nr. 38911
- Basismodul flach, BMF 8991, Art.-Nr. 38991
- Basismodul tief, BMT 8912, Art.-Nr. 38912
- Basismodul tief, BMT 8992, Art.-Nr. 38992
- Basismodul Wand, BMW 8913, Art.-Nr. 38913
- Basismoduldoppelmodul, BDW 8916, Art.-Nr. 38916
- Basismodul Einbau, BME 8993, Art.-Nr. 38993

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	für Multivolt Basismodule, 12 – 24 V AC / DC (240 / 280 mA)
Betriebsart	unabhängige Steuerung durch separate Kontakte
Temperaturbereich	-30 °C bis +55 °C
Funktionen	Alarm 1, Alarm 2
Geräteart	Sirene
Einschaltdauer	Dauerbetrieb
Abmessungen	92 (D) x 63 mm
Alarm 1	32 Töne mit Dip-Switch A einstellbar
Schutzart	IP65
Lautstärke	max. 105 dB(A)
Farbe	Weiß
Alarm 2	32 Töne mit Dip-Switch B einstellbar
Material / Farbe	Kunststoff / Schwarz

Weitere Bilder