



Elektronischer Zylinder eLock 030/065

Artikelnummer	93577
Typ	eLock 030/065
Länge	167mm
Breite	36mm
Höhe	36mm

Produktbeschreibung

eLock der Smarte-Schließzylinder

Mechanischer Schließzylinder mit elektronischem Schlüssel

Der Schließzylinder kombiniert die Sicherheit und Zuverlässigkeit von bewährter Mechanik mit dem smarten Komfort digitaler Technologie. Nutzer, als auch Gebäudemanager, profitieren von der komfortablen und übersichtlichen Zutrittskontrolllösung.

Schluss mit der Schlüsselwirtschaft

Der smarte Schließzylinder bietet für Nutzer modernen Komfort. Der Nutzer öffnet per App auf dem Smartphone alle Türen, zu denen er Zutritt hat. Alternativ kann ein Transponder verwendet werden. Alle „Schlüssel“ zu berechtigten Bereichen befinden sich so zentral im Smartphone oder Transponder.

Verwaltung in der eLockApp

Als Administrator lassen sich in der eLockApp Zutrittsberechtigungen in Sekundenschnelle aktivieren oder sperren. Bis zu 250 Nutzer und 25 Schlösser können in der App verwaltet werden. Aktualisierte Berechtigungen werden mit einer Programmierkarte auf die entsprechenden Schließzylinder übertragen. Statusinformationen, z.B. über Zutritte, Ereignisse oder Energielevel, sind in der App ebenfalls abrufbar.

Sichere Signalübertragung

Kommuniziert wird über Bluetooth®, eine Netzwerkverkabelung ist nicht erforderlich. Statusinformationen, z.B. über Zutritte oder das Energielevel sind jederzeit abrufbar.

Die Datensicherheit beim Informationsaustausch zwischen Zylinder und App wird über die Verschlüsselungsmethode AES 128 sichergestellt. „Schlüssel“ und Schließzylinder kommunizieren über Bluetooth® wireless technology.

Programmierung mit der Programmierkarte

Mit Hilfe der Programmierkarte fügen Administratoren neue Nutzer hinzu. Dazu einfach die Karte vor den eLock Schließzylinder halten und anschließend mit dem Identmedium des neuen Nutzers bestätigen. Wird ein Transponder als Identmedium verwendet, diesen zum Bestätigen vor den Zylinder halten. Alternativ zum Bestätigen auf dem Smartphone des Nutzers in der eLockApp das Symbol "Tür öffnen" antippen.

Produkteigenschaften

Gerätetyp

Elektronischer Profilzylinder

Zylinderfreigabe

Von 3 – 250 Sekunden oder
Dauer-Auf

Datenübertragung zum Smartphone

Datenübertragung zum
Smartphone

Schutzklasse

IP67

App

eLockApp für Smartphone
Android® und iOS®

Geräteart

elektronischer
Schließzylinder

Ereignisspeicher

1.000 Ereignisse auslesbar

Bedienung des eLock Zylinders

Smartphone und
Näherungsschlüssel
MIFARE™

Nutzer max.

250 Nutzer (Smartphone
oder Näherungsschlüssel)

Batterien

CR2 (bis 20.000
Betätigungen)

Zylindergröße (Außen / Innen)

030 / 030 bis 070 / 070 (auf
Anfrage bis 090 / 090
möglich)

Verwaltung der eLock Zylinder

Smartphone

Verwaltung von max.

25 Türen (eLockApp)

Weitere Bilder

