

# Warnlicht KWL 8106

<b>Artikelnummer</b>	38106
<b>Typ</b>	KWL 8106
<b>Gewicht</b>	0.106kg
<b>Länge</b>	76mm
<b>Breite</b>	76mm
<b>Höhe</b>	86mm

## Produktbeschreibung

Unser preiswertes Warnlicht-Modul ist die ideale Lösung für Standard-Einsatzfälle, bei denen eine zuverlässige Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360°) erforderlich sind. Dieses vielseitige Modul wurde entwickelt, um sowohl Glühlampen als auch LED-Leuchtmittel im Bereich von 12 bis 240 V (5 W) aufzunehmen. Die robuste Konstruktion mit Lampengläsern und Gehäuse aus schlagfestem, selbstlöschendem Polycarbonat gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das Warnlicht-Modul verfügt über die Schutzart IP65 und gehört zur Schutzklasse II, was zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen bietet.

### Hinweis:

### Zwingend erforderliches Zubehör:

**Adaptersockel (Art.-Nr. 38002) und Befestigungselement (Art.-Nr. 38001, 38004, 38005)**

**Optionales Zubehör: Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 38003) Bitte jeweils separat bestellen.**

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

### Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

**Glühlampen / LED bitte separat bestellen !**

**Basiselement (Art.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !**

## Produkteigenschaften

<b>Spannungsversorgung</b>	12-240 V AC/DC, max. 240 V AC / DC
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb (ED 100 %)
<b>Lichtstärke</b>	1 Cd(p)
<b>Farbe</b>	Grün
<b>Gewicht</b>	0,15 kg
<b>Fassung</b>	Ba15d
<b>Signalart</b>	Warnlicht
<b>Anschlussklemmen</b>	Für max. 1,5 qmm
<b>Abmessungen</b>	76 (D) x 86 mm
<b>Für Leuchtmittel</b>	Glühlampe oder LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
<b>Passend für</b>	KSZ 8001
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C bis +50 °C
<b>Schutzart</b>	IP65

## Weitere Bilder

