

10CH Netzwerkvideorekorder NEIUS NVR 1098/410P-4

Artikelnummer	1098/410P-4
Typ	NVR 1098/410P-4
Gewicht	2.06kg
Länge	231mm
Breite	255mm
Höhe	45mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Bessere Bildqualität muss nicht auf Kosten des Speicherkapazitäten gehen.

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fern-konfiguriert werden.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

eSATA Port für Backup	Nein
Aufzeichnungsauflösung (alle Kanäle)	bis 6MPX
Geräteart	Rekorder
Abmessungen	44 x 255 x 231 mm
Bandbreite IP-Aufzeichnung	Eingang: 50 Mbps, Ausgang:40 Mbps
Speichermedium	1x SATA (ax. 10 TB), 4 TBFestplatte inkl.
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Hinweis	Nur kompatibel mit Kameras der NEIUS Serie
Verwaltung IP-Kameras	10 Kameras
OSD-Menü	Mehrsprachig
Auslösung der Aufzeichnung	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Sicherung über USB-Anschluss	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
Visualisierung	Voll- und Multibild
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Weitere Daten	ONVIF (Profile S/T/G)
Alarmein- / -ausgänge	1 Alarmausgang
Videoausgang	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 1080p)
Videokompression	S+265, H.265 und H.264
Kompression	S+265 / H.265 / H.264
Leistungsaufnahme	20 W (ohne Festplatte)
Spannungsversorgung	Netzteil 48 V DC (im Lieferumfang)
App	NEIUS (Android und iOS)
Unterstützte Displayauflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800
Synchrone Wiedergabe	1 Kanal: 6MPX / 1 Kanal: 5MPX / 1 Kanal: 4MPX / 1 Kanal: 3MPX / 2 Kanäle: 1080p / 8 Kanäle: 720p
Gewicht	ca. 1,0 kg

Web Version	WEB6
PoE-Switch integriert	Ja
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)	Ja, 8 Ports mit insgesamt 80 W
Verwaltung	USB-Maus
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Empfohlene Festplatten	Seagate Skyhawk Videosurveillance®
Videomanagement-Software	NEIUS (Windows 7, 8, 10 ; 64bit)
Netzwerkanschluss	RJ45 (10M/100M/1000M)
Audioein- / -ausgänge	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
Leistung pro PoE Port	30W, max. 600 mA
Aufzeichnungskanäle	10

Weitere Bilder

