

5MPX IP Bullet-Kamera NEIUS Platinum VK 1099/421

Artikelnummer 1099/421

VK 1099/421 Typ

Gewicht 1.165kg Länge 265mm 95mm **Breite** Höhe 86mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

?Die 5MPX Bullet-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf Al Deep Learning.

Die Premium-Version von Neius, garantiert Spitzenleistungen durch erweiterte Analysefunktionen und noch detailreichere Videoaufnahmen.

Gesichtserfassung

Erfasst bis zu 16 Gesichter innerhalb des Erfassungsrahmens.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter
- Verlassenes Objekt
- Objektverlust
- Herumlungern
- Menschenmenge
- Personenzählung

- Erfassung Sicherheitshelm
- Laufen
- Parken
- Erkennung im Dienst
- Video Abnormal
- Audio Abnormal
- Heatmap



Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Grothe GmbH Löhestras

Löhestrasse 22 53773 Hennef www.grothe.de



Produkteigenschaften

Videostreams Mainstream, Substream, 3.

Stream

IR-LEDs

Leistungsaufnahme 8,5 W (12 V, IR-LEDs Ein), 10

W (PoE, IR-Leds Ein)

Darstellung Webbrowser, PC-Client

Software NEIUS, Smartphone-Applikation (iOS und Android) TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,

DHCP, DNS, DDNS, RTP,

RTSP, RTCP, PPPoE,

MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP,

SFTP, NFS

80 m

Geräteart Kamera

Empfohlene Netzgeräte NG 1092/801, NG 1092/803,

NG 1092/804, NG AL12/5A, NG

12/2A, NG AL12/1A, PoE-

Adapter 1093/834

Reichweite IR

Protokolle

Autom. Weißabgleich AWB

Tag-Nach-Umschaltung Ja

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/140,

Verteilerdose VKZ 3000/131,

Mastadapter VKZ 3000/147, Eckadapter VKZ 3000/145

Netzwerkanschluss RJ45 (10/100M)

Besonderheit Starlight

Dämmerungssensor kleiner 5 Lux

Gewicht 1150 g
Schutzart IP 67

Abmessungen 84 x 95 x 265 mm

Auflösung Mainstream 2592 x 1944 @ 25 fps

Verschlusszeit 1 - 1/100,000 s

Auflösung 5MPX

Grothe GmbH Löhestrasse 22

53773 Hennef

www.grothe.de



Gegenlichtkompensation Objektiv

Auflösung 3. Stream Helligkeitsabgleich

Minimale Beleuchtungsstärke

Bildsensortyp

Bauform

Auflösung Substream Rauschunterdrückung

Besonderheiten

Systemkompatibilität

Spannungsversorgung

PoE Standard

Umgebungstemperatur Verstärkungsanpassung

Videokompression

BLC

2,7 - 13,5 mm, motorisiert 2,7 -

13,5 mm

1920 x 1080 @ 25 fps

WDR 120 dB

0,001Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein) 1/2.8" Starlight, CMOS

Bullet

704 x 576 @ 25 fps

3DNR

Starlight, SD-Karten Einschub (bis 512 GB), Video-Analyse, Alarmeingang/-ausgang

ONVIF (Profile S/T/G),

Milestone

12 V DC +/- 25 %, PoE

IEEE 802.03af -40 °C bis +65 °C

AGC

S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG



Weitere Bilder



