

1080p WLAN/4G Bullet-Kamera VK 1099/212

Artikelnummer	1099/212
Typ	VK 1099/212
Gewicht	0.752kg
Länge	189mm
Breite	76mm
Höhe	68mm

Produktbeschreibung

2MPX WLAN/4G Bullet Kamera mit integrierten IR-LEDs

WLAN Netzwerk-Kameras können per Funkübertragung in vorhandene Netzwerke eingebunden werden und machen die Erstellung einer Videoüberwachung noch effizienter. Die H.265 Videokomprimierung aus der Videokonferenztechnik gewährleistet die qualitativ hochwertige Übertragung von Audio- und Videosignalen über das Netzwerk.

Produktmerkmale:

- Hohe Qualität des Videobildes
- Komprimierung H.265 oder H.264 oder MJPEG
- Bewegungserkennung
- Übertragungsstandard RTSP
- Komplette Anzeige und Steuerung aus der Ferne mittels spezieller Software oder Web-Browser
- Mobile Applikationen für iOS und Android
- Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Audioübertragungen
- Integrierter SD-Karten Slot für Karten bis maximal 64 GB
- Ausgestattet mit einem Slot für handelsübliche LTE SIM-Karten

Produkteigenschaften

IR-LEDs	2 EX-Leds
Gewicht	752 g
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (F1.2, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Objektiv	2,8 - 12 mm
Darstellung	Multi-Browser (IE, Chrome, Safari, Firefox, Opera), PC-Client Software UVS über NVR, Smartphone-Applikation V-Stream (iOS und Android)
Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Search
Reichweite IR	25 m - 30 m
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Auflösung	1080p
Videoanalyse	Bewegungserkennung
Autom. Weißabgleich	AWB
Besonderheiten	Starlight, Micro SD Karte
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Abmessungen	68 x 76 x 189 mm
Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100M)
Videosignal	WLAN / LTE
Verschlusszeit	1/25 - 1/10.000 s
Videokompression	H.265, H.264, MJPEG
Besonderheit	Starlight
Schutzart	IP66
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Leistungsaufnahme	470 mA (IR-LEDs Ein)
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, SWI 1093/834
Bildsensortyp	1/2.8" Sony Starlight, CMOS
Gegenlichtkompensation	BLC

Optionales Zubehör	Verteilerdose 3000/110
Auflösung Mainstream	1920 x 1080 @ 20 fps, 1280 x 960 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps
Auflösung Substream	704 x 576 @ 25 fps, 640 x 360 @ 25 fps, 3252 x 288 @ 25 fps
Verschlüsselungsalgorithmus	64/128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Bauform	Bullet
Umgebungstemperatur	–20 °C bis +60 °C
PoE Standard	IEEE 802.03af
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10 %, PoE
Videostreams	Mainstream, Substream, MJPEG
Frequenz WLAN	2,4 GHz (~2,4835 GHz)
Verstärkungsanpassung	AGC
Übertragungsstandard	WLAN (802.11 b/g/n), LTE Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40 und 41

Weitere Bilder

