

# HD14 Koaxialkabel HD14055

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | 39910   |
| <b>Typ</b>           | HD14055 |
| <b>Gewicht</b>       | 9.82kg  |

## Produktbeschreibung

Die neue Generation von Kabeln und Steckern für analoge Videoüberwachungssysteme, AHD und HD-SDI.

DREI einfache Elemente zum Erstellen einer professionellen Verbindung innerhalb von 20 Sekunden:

Spezielle Presszange  
Abisolierzange  
Pressfähige BNC-Stecker

### Hinweis:

Kabellängen von 500 m und 1000 m auf Sonderbestellung möglich!

## Produkteigenschaften

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Geeigneter BNC-Stecker</b>           | BNC HD14             |
| <b>Übertragung AHD Videosignal</b>      | 700 m                |
| <b>Übertragung analoges Videosignal</b> | 1200 m               |
| <b>Biegeradius</b>                      | 5x Kabeldurchmesser  |
| <b>Impedanz</b>                         | 75 Ohm               |
| <b>Gewicht</b>                          | 48,0 kg/km           |
| <b>Kapazität</b>                        | 53 pF/m              |
| <b>Außendurchmesser</b>                 | 7,5 mm               |
| <b>Geeignete Abisolierzange</b>         | LTD-HD8/HD14         |
| <b>Ausbreitungskoeffizient</b>          | 85 %                 |
| <b>Übertragung HD-SDI Videosignal</b>   | 250 m                |
| <b>Verpackungseinheit</b>               | 200 m, Ring in Folie |
| <b>Aufbau</b>                           | Koax                 |
| <b>Rückflussdämpfung 5 - 30 MHz</b>     | größer 40            |
| <b>Geräteart</b>                        | Koaxialkabel         |

## Weitere Bilder

