

5MPX IP Dome-Kamera NEIUS VK 1099/563

Artikelnummer	1099/563
Typ	VK 1099/563
Gewicht	0.919kg
Länge	143mm
Breite	143mm
Höhe	124mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Die 5MPX Dome-Kamera mit motorisiertem Objektiv bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Wide Dynamic Range

Ermöglicht eine detailreiche Videoaufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Gegenlicht und starken Licht-Schatten-Kontrasten.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Vandalensicher

Mit einer Schutzklasse von IK10 ist die Kamera geschützt gegen Schläge von 20 Joule (5 kg aus 40 cm Entfernung).

Produkteigenschaften

Videokompression	S+265 / H.265 / H.264
Umgebungstemperatur	-35 °C bis +65 °C
Systemkompatibilität	ONVIF (Profile S/T/G)
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Darstellung	Webbrowser, PC-Client Software NEIUS, Smartphone- Applikation (iOS und Android)
Objektiv	2,8 - 12 mm, motorisiert 2,8 - 12 mm
Protokolle	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet
Geräteart	Kamera
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE- Adapter 1093/834
Autom. Weißabgleich	AWB
Minimale Beleuchtungsstärke	0,002Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Schutzart	IP 67, IK 10
Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100M)
Besonderheit	Starlight
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Optionales Zubehör	Wandmontagehalter VKZ 3000/136, Verteilerdose VKZ 3000/139
Gewicht	860 g
Auflösung Mainstream	2592 x 1944 @ 20 fps
Verschlusszeit	1 - 1/100.000 s
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
IR-LEDs	18

Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Bauform	Dome
Auflösung Substream	704 x 576 @ 25 fps
Reichweite IR	30 m
Leistungsaufnahme	7,5 W (12 V, IR-LEDs Ein), 9 W (PoE, IR-Leds Ein)
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 25 %, PoE
PoE Standard	IEEE 802.03af
Besonderheiten	Starlight, Vandalensicher, SD-Karten Einschub (bis 512 GB), Vandalensicher
Verstärkungsanpassung	AGC
Abmessungen	143 (D) x 124 mm

Weitere Bilder

