

Funkgong Set MISTRAL schwarz MISTRAL 650 SW

Artikelnummer	43552
Typ	MISTRAL 650 SW
Gewicht	0.388kg
Länge	50mm
Breite	180mm
Höhe	120mm

Produktbeschreibung

Mistral 650 SW im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong.

12 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltöne individualisieren Sie Ihren Mistral 650 SW ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und 12 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten:

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Praktische Stummschaltung

Der MISTRAL 650 SW kann für jeweils 1, 3, 9 Stunden oder unbegrenzt stummgeschaltet werden, für eine ungestörte Nachtruhe.

Spannungsversorgung:

Der Mistral 650 SW wird mit einer kabelgebundenen Stromzufuhr von 8 - 12 V AC / DC versorgt.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Produkteigenschaften

Anzahl Melodien	12 polyphone Melodien
Blitzlicht	LED
Schutzart Sender	IP54
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Serie	MISTRAL
Geräteart	Funkgong-Set
Farbe	Schwarz / Weiß, Schwarz
Oberfläche	Hochglanz
Rufunterscheidung	12-fach
Frequenz	868,35 MHz
Spannungsversorgung	8 - 12 V AC/DC / Batterie
Spannungsversorgung Empfänger	8 - 12 V AC / DC
Lautstärke	Max. 86 dB(A) einstellbar
Abmessungen Sender	36 x 100 x 17 mm
Anzahl koppelbarer Sender	12
Funkreichweite	500 m im Freifeld
Abmessungen Empfänger	175 x 120 x 45 mm
Spannungsversorgung Sender	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC

Weitere Bilder

