



Dome-Kamera VK 1092/150

Artikelnummer
Typ
Gewicht

1092/150
VK 1092/150
0.324kg

Produktbeschreibung

Tag&Nacht Dome-Kameras mit IR-Scheinwerfer Kompakte Kameras für den Einsatz im Innen, sowie im Außenbereich. Durch integrierte IR-Beleuchtung vielfältig einsetzbar.

Produktmerkmale:

elektronischer Shutter 1/50 sec bis 1/100.000 sec interne Synchronisation automatische Verstärkungsanpassung (AGC). Gegenlichtkompensation (BLC). Automatischer Weißabgleich Videoausgang: 1Vpp, composite, 75 Ohm incl. Objektiv
12 IR-LEDs integriert Reichweite 10m Abstrahlwinkel IR-LEDs: 30° Dämmerungsch. für IR-LEDs: 5 Lux IR-Cut Filter WDR und 3DNR Funktion Privatzonen- und Bewegungsfunktion Funktionen mittels Bildschirmenü einstellbar Objektiv zur Wand- und Bodenmontage 360° axial drehbar Schutzart IP65

Technische Daten:

System CCIR-PAL, 2:1 Interlace V: 50Hz, H: 15.625kHz min. Lichtst.: 0 Lux (IR-LEDs Ein) S/R-Abstand: >48 dB

1/3" Sony Exmor 1,37Mega 960P CCD-Bildsensor Farbe 1000TV-Linien, 1208(H) x 1024(V) pixel incl. Objektiv: 3.6mm (F1.2) Horizontaler Aufnahmewinkel: 68° Umgebungstemp.: 0°C bis +45°C Versorgung: 12V= (DC) +/- 10% Stromaufnahme: 0.210A (IR-LEDs Ein) Maße: 92(D) x 80mm Gewicht: 0.130kg

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

System	CCIR-PAL
Videoausgang	1Vpp
Montage	Wand- und Bodenmontage
Umgebungstemperatur	0°C bis +45°C
Gegenlichtkompensation	Ja
Stromaufnahme	0.210A (IR-LEDs Ein)
S / R-Abstand	>48 dB
Spannungsversorgung	12V= (DC) +/- 10%
Geräteart	Tag- & Nacht-Kamera
Objektiv	3.6mm (F1.2)
Gewicht	0.130kg
Abmessungen	92(D) x 80mm
Schutzart	IP65
Bauform	Dome
Autom. Weißabgleich	Ja
Verstärkungsanpassung	Ja
Lichtstärke	0 Lux (IR-LEDs Ein)

Weitere Bilder