

# AHD Dome-Kamera PLUS Serie VK 1096/505

<b>Artikelnummer</b>	1096/505
<b>Typ</b>	VK 1096/505
<b>Gewicht</b>	0.31kg
<b>Länge</b>	83mm
<b>Breite</b>	83mm
<b>Höhe</b>	95mm

## Produktbeschreibung

### Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

#### Vorteile

#### **Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras**

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

#### **Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen**

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

#### **Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern**

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

## Installation

### **Kompatibel mit Koaxialkabeln**

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

### **Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

### Besonderheiten

#### IR-LEDs

#### Autom. Weißabgleich

#### Leistungsaufnahme

#### Geräteart

#### Minimale Beleuchtungsstärke

#### Helligkeitsabgleich

#### Bildsensortyp

#### Auflösung

#### OSD-Bildschirmmenü

#### Tag-Nach-Umschaltung

#### UTC-Funktion

#### Abmessungen

#### Gewicht

#### Schutzart

#### Dämmerungssensor

#### Umgebungstemperatur

#### Reichweite IR

#### Videoausgang

#### Gegenlichtkompensation

#### Verschlusszeit

#### Optionales Zubehör

#### Bauform

#### Objektiv

#### Rauschunterdrückung

#### Empfohlene Netzgeräte

#### Spannungsversorgung

#### Verstärkungsanpassung

#### Sonstiges

#### S/R-Abstand

Einstellung IR-Beleuchtung

12

ATW

330 mA (IR-LED ein)

Kamera

0,03 Lux (Farbe) / 0 Lux (IR-Ein)

D-WDR

1/2.8" High Definition, CMOS

AHD: 1944p @ 20 fps, 1080p @  
25 fps, PAL: 720 TVL / 960H @  
50 fps, 5MPX

Ja

Ja

Ja

83 (D) x 95 mm

480 g

IP66

kleiner 5 Lux

-20 °C bis +55 °C

25 m

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

BLC

1/25 - 1/50.000 s

Verteilerdose 3000/110

Dome-Kamera, Dome

2,8 mm

3DNR

NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A

12 V DC +/- 10%

AGC

Menüeinstellungen über DVR

größer 48 dB

## Weitere Bilder

