

2MPX IP PTZ-Kamera NEIUS Platinum VK 1099/386

Artikelnummer	1099/386
Typ	VK 1099/386
Gewicht	4.192kg
Länge	161mm
Breite	161mm
Höhe	276mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

?Die 2MPX PTZ-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Detailreiche Überwachungsbilder

Für einen besseren Blick auf Details in der Videoaufnahme verfügt die PTZ-Kamera über einen 25-fachen optischen Zoom.

Gesichtserfassung

Erfasst bis zu 32 Gesichter innerhalb des Erfassungsrahmens.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter
- Verlassenes Objekt
- Objektverlust
- Herumlungern
- Laufen
- Erkennung im Dienst
- Video Abnormal
- Audio Abnormal
- Heatmap

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264. So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fern-konfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.001 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Für den Aussenbereich

Mit der Schutzklasse IP66 ist die PTZ-Kamera nur für den Einsatz im Aussenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation

Videostreams

Rauschunterdrückung

Minimale Beleuchtungsstärke

Darstellung

Auflösung Mainstream

Bauform

Auflösung 3. Stream

Optionales Zubehör

Autom. Weißabgleich

Tag-Nach-Umschaltung

PoE Standard

Abmessungen

Netzwerkanschluss

Schutzart

Dämmerungssensor

Objektiv

Protokolle

Umgebungstemperatur

Reichweite IR

Bildsensortyp

Systemkompatibilität

Gewicht

IR-LEDs

Auflösung Substream

Spannungsversorgung

Verstärkungsanpassung

Leistungsaufnahme

Videokompression

Weitere Daten

HLC

Mainstream, Substream, 3. Stream

3D-DNR

0,001Lux (Farbe, F1.5, AGC Ein) / 0 Lux

Webbrowser, PC-Client Software NEIUS

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

PTZ-Dome

352 x 288 @ 25 fps

Verteilerbox VKZ 3000/146, Mastadapt

3000/143, Deckenhalter VKZ 3000/143

AWB

Ja

IEEE 802.03at

161 (D) x 276 mm

RJ45 (10/100M)

IP66

kleiner 5 Lux

4,8 - 120 mm

HTTP/HTTPS/TCP/UDP/UPnP/SNMP/

Pv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTSP

-30 °C bis +65 °C

150 m

1/2.8" Starlight, CMOS

ONVIF (Profile S/T/G/M)

3 kg

6

704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288 @ 25 fps

12 V DC +/- 10 %, PoE

AGC

9 W (IR-Aus), 22 W (IR-Ein)

S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG

inkl. Wandhalter

Weitere Bilder

