

8MPX Bullet-Kamera PANORAMA VK 1099/681

Artikelnummer	1099/681
Typ	VK 1099/681
Gewicht	0.857kg
Länge	240mm
Breite	95mm
Höhe	95mm

Produktbeschreibung

PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681 und 1099/682 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

Produkteigenschaften

Abmessungen	95 (D)x 240 mm
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Auflösung Mobilstream	VGA (640 x 480) @ 20 fps
Schutzart	IP67
Bildsensortyp	1/2.8" CMOS
Geräteart	Kamera
Protokolle	TCP/IP, RTP/TCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, UPnP
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Autom. Weißabgleich	AWB
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Auflösung	8MPX
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Leistungsaufnahme	12 W (IR-LEDs Ein)
Objektiv	2,8 mm (FOV 180° (H), 91° (V)), 2,8 mm
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Videokompression	H.265 / H.264
Reichweite IR	25 m
Optionales Zubehör	Verteilerdose VKZ 3000/102, 3000/108 und 3000/109
Minimale Beleuchtungsstärke	0,007 Lux (Farbe, F1.0, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Gegenlichtkompensation	BLC
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Micro SD-Karten Einschub (bis 256 GB), Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Gewicht	857 g

Auflösung Mainstream	8MPX (3840 x 2160) @ 20 fps 6MPX (3072 x 1728) @ 20 fps 5MPX (2592 x 1520) @ 20 fps 4MPX (2304 x 1296) @ 20 fps 1080p (1920 x 1080) @ 20 fps 960H (1280 x 960) @ 20 fps 720p (1280 x 720) @ 20 fps
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 20 fps VGA (640 x 480) @ 20 fps
Bauform	Bullet
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
IR-LEDs	2 Array LEDs
Verschlusszeit	1/5 - 1/20.000 s
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10 % oder PoE
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder

