



# Funk-Außensirene FA30-AS10

<b>Artikelnummer</b>	39160
<b>Typ</b>	FA30-AS10
<b>Gewicht</b>	1.26kg
<b>Länge</b>	45mm
<b>Breite</b>	186mm
<b>Höhe</b>	295mm

## Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego 24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist. Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt.

Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

### Produktmerkmale:

- Integriertes Piezoelement
- Unterschiedliche Alarmtöne
- Optische Signalisierung mit roter oder oranger Abdeckung
- Öffnungs- und Abriss sabotageüberwachung
- Automatische Batterie-Leer-Meldung

### Technische Daten:

- Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
- Piezosirene min. 109 dB(A) @ 1 m
- Blitzlicht (Stroboskop) gepulst mit 1 Sek.
- Batterietyp: 2 Stück 3,6 V / 14,5 Ah - Litiumbatterie
- Batterielebensdauer: ca. 8 Jahre (bei typ. Anwendung)
- Temperaturbereich: -33 °C bis 70 °C
- Abmessungen: 295 x 186 x 45 mm
- Gewicht: 970 g (mit Batterie)
- Farbe: Weiß

**Installationshinweis:**

Der Protego 24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehllarme gehören damit der Vergangenheit an.

**Produkteigenschaften**

<b>Frequenz</b>	868 MHz
<b>Batterien</b>	4 x 3,6 V Lithium mit Stecker (im Lieferumfang)
<b>Abmessungen</b>	295 x 168 x 45 mm
<b>Batteriestatus</b>	Meldung an Zentrale
<b>Sabotageschutz</b>	Abriss und Öffnung
<b>Geräteart</b>	Sirene
<b>Technik</b>	Bidirektional
<b>Frequenzhopping</b>	FHSS
<b>Alarmton</b>	109 dB(A) @ 1 m
<b>Betriebstemperatur</b>	-33 °C bis 70 °C
<b>Verschlüsselung</b>	AES-128 Bit
<b>Besonderheiten</b>	Inkl. Abdeckung in Orange, unterschiedliche Alarmtöne
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Lokaler Reichweitentest</b>	LED-Anzeige

## Weitere Bilder