

Türöffner TO 5113

Artikelnummer	93015
Typ	TO 5113
Gewicht	0.292kg
Länge	28mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN links mit Arretierung und Entriegelungsschalter zeichnet sich durch seine vielseitige Anwendbarkeit aus, da er sowohl für DIN Links als auch unsymmetrisch rechts genutzt werden kann. Mit seiner kompakten Bauform und der integrierten Arretierung bietet dieser Türöffner eine praktische Lösung für verschiedene Türanwendungen. Die Arretierung sorgt dafür, dass der Türöffner für ein einmaliges Öffnen freigegeben wird, auch wenn die Kontaktgabe per Taster nur sehr kurz erfolgt. Die Entriegelung ermöglicht mittels eines kleinen Schalters die dauerhafte Entriegelung der Tür. Der Türöffner ist für eine Kurzzeitbelastung von maximal 20 Sekunden geeignet und wird inklusive eines gelochten Schließblechs geliefert.

Produkteigenschaften

Kurzzeitbelastung	max. 20 Sekunden
Aufbau	DIN Links (unsymmetrisch rechts und links verwendbar)
Widerstand	12 Ohm
Falle	46 mm (Länge)
Spannungsversorgung	8 – 12 V AC / DC (0,8 A), 8 - 12 V AC/DC
Schließblech gelocht	250 x 25 x 3 mm
Kasten	90 x 20 x 28 mm
Ausführung	Mit Arretierung und Entriegelung
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder

