

10CH Netzwerkvideorekorder NEIUS NVR 1098/407P

Artikelnummer 1098/407P

Typ NVR 1098/407P

Gewicht3.119kgLänge277mmBreite440mmHöhe48mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Grothe GmbH Löhestrasse 22 www.grothe.de



Bessere Bildqualität muss nicht auf Kosten des Speicherkapazitäten gehen.

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.



Produkteigenschaften

Sicherung über USB-Anschluss

eSATA Port für Backup Nein

Aufzeichnungsauflösung, (alle Kanäle)bis 6MPXGeräteartRekorder

USB-Anschlüsse 2 x USB 2.0

Hinweis Nur kompatibel mit Kameras der

NEIUS Serie

Bandbreite IP-Aufzeichnung Eingang: 120 Mbps, Ausgang:

100 Mbps

Verwaltung IP-Kameras 10 Kameras

OSD-Menü Mehrsprachig

Auslösung der Aufzeichnung Manuell, Bewegung, Alarm,

Terminierung, Kontinuierlich USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW

Visualisierung Voll- und Multibild

Gewicht ca. 2,9 kg

Netzwerkprotokolle TCP/IP, ICMP, HTTPS,

FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Mutlicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet,

RTMP, NFS

Weitere Daten ONVIF (Profile S/T/G)
Leistungsaufnahme 25 W (ohne Festplatte)

Abmessungen 48 x 440 x 277 mm

Speichermedium 2x SATA (je HDD max. 10 TB,

Festplatte nicht im Lieferumfang)

Videoausgang VGA (bis 1080p), HDMI (bis

1080p)

VideokompressionS+265, H.265 und H.264KompressionS+265 / H.265 / H.264Alarmein- / -ausgänge4 Alarmeingänge, 1

4 Alarmeingänge, 1 Alalrmausgang

App NEIUS (Android und iOS)



Unterstützte Displayauflösung

Empfohlene Festplatten

Videomanagement-Software

Web Version
PoE-Switch integriert

Synchrone Wiedergabe

PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)

Verwaltung

Umgebungstemperatur Spannungsversorgung Netzwerkanschluss Audioein- / -ausgänge

Leistung pro PoE Port Aufzeichnungskanäle 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 1024 x 768, 1366 x 768,

1440 x 900, 1280 x 800

Seagate Skyhawk

Videosurveilance® (Festplatte

nicht im Lieferumfang)

NEIUS (Windows 7, 8, 10,

64bit)

WEB6

Ja

1 Kanal: 8MPX / 1 Kanal: 6MPX / 1 Kanal: 5MPX / 2 Kanäle: 4MPX / 2 Kanäle: 3MPX / 4 Kanäle: 1080p / 8 Kanäle: 720p Ja, 8 Ports mit insgesamt 80 W

USB-Maus

-10 °C bis +55 °C

100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz RJ45 (10M/100M/1000M)

1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA) 30W, max. 600 mA

10



Weitere Bilder



