



# Bewegungsmelder Professional 240 McGuard professional BM240sw

<b>Artikelnummer</b>	94534
<b>Typ</b>	McGuard professional BM240sw
<b>Gewicht</b>	0.24kg
<b>Länge</b>	120mm
<b>Breite</b>	78mm
<b>Höhe</b>	84mm

## Produktbeschreibung

### BM240sw

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 240° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

## Produkteigenschaften

<b>Erfassungswinkel</b>	240°
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Schaltleistung Glühlampen</b>	1100 W
<b>Reichweite</b>	12 m (Bei einer Montagehöhe von 2,50 - 3 m)
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Wirkleistung</b>	0,9 W
<b>Schaltleistung Energiespar-Lampen</b>	250 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 bis 45 C°
<b>Abmessungen</b>	78 x 84 x 120 mm
<b>Ausschaltverzögerung</b>	3 s bis 20 min (Einstellbar)
<b>Schaltleistung LED-Lampen</b>	200 W
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>	400 VA
<b>Technik</b>	PIR (Passive Infrared Sensor)
<b>Unterkriechschutz</b>	1 m (Radius)
<b>Spannungsversorgung</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montage</b>	Aufbau

## Weitere Bilder

