



Lesegerät P80 FD-020-221

Artikelnummer	74922
Typ	FD-020-221
Gewicht	0.119kg
Länge	25mm
Breite	85mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät P80** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Die Aufputzmontage kann wahlweise auf einer UP-Dose mit Dosenschrauben erfolgen oder direkt auf die Wand gedübelt werden. Die zwei LED´s auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System	MIFARE®
Optische Signalisierungs-LED	Ja
Akustische Signalisierung	Ja
Geräteart	Lesegerät
Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel	Nahbereich max. 3 cm
Kompatibel mit EDC	Ja
Übertragungsart	Mifare®
Spannungsversorgung	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Frequenz	13,56 MHz
Schutzart	IP65 und IK10
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Montage	Aufputz
Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Abmessungen	90 x 85 x 25 mm
Kompatibel mit iPassan	Ja
Gewicht	0,085 Kg

Weitere Bilder

