

2MPX IP PTZ-Kamera NEIUS VK 1099/391

Artikelnummer	1099/391
Typ	VK 1099/391
Gewicht	0.88kg
Länge	143mm
Breite	143mm
Höhe	124mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

?Die 2MPX PTZ-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Detailreiche Überwachungsbilder

Für einen besseren Blick auf Details in der Videoaufnahme verfügt die PTZ-Kamera über einen 4-fachen optischen Zoom.

Early Warning

Kombiniert Audio- und Video-Warnung basierend auf AI Deep Learning zur Prävention.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- Gesichtserfassung (Gesichtserkennung)
- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter
- Verlassenes Objekt
- Objektverlust
- Herumlungern
- Laufen

- Menschenmenge
- Video Abnormal
- Audio Abnormal
- Heatmap
- Mensch/Fahrzeug
Klassifizierung

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen. Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Für den Innenbereich

Mit der Schutzklasse IP67 ist die PTZ-Kamera nur für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

Videostreams	Mainstream, Substream, 3. Stream
Systemkompatibilität	ONVIF (Profile S/T/G)
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Darstellung	Webbrowser, PC-Client Software NEIUS, Smartphone- Applikation (iOS und Android)
Objektiv	2,8 - 12 mm
IR-Reichweite	30 m
Geräteart	Kamera
Leistungsaufnahme	8,9 W (IR-Ein)
Bauform	PTZ-Dome, PTZ
IR-LEDs	3
Auflösung 3. Stream	352 x 288 @ 25 fps
Auflösung	1080p
Autom. Weißabgleich	AWB
Gewicht	850 g
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, Multicast, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, MAC Conflict Detection
Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100M)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Schutzart	IP40
Abmessungen	141 (D) x 152 mm
Gegenlichtkompensation	BLC
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Reichweite IR	30 m
Auflösung Mainstream	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 960 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 50 fps
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C

Optionales Zubehör

Wandmontagehalter VKZ
3000/136, Verteilerdose VKZ
3000/131

Minimale Beleuchtungsstärke

0,002Lux (Farbe, F1.4, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

PoE Standard

IEEE 802.03af

Auflösung Substream

704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288
@ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10 %, PoE

Verstärkungsanpassung

AGC

Videokompression

S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Weitere Bilder

