



Türöffner TO 1656

Artikelnummer	93036
Typ	TO 1656
Gewicht	0.235kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle und Rückmeldekontakt (symmetrisch rechts und links verwendbar) besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Bei dem Rückmeldekontakt handelt es sich um einen potentialfreien Wechselkontakt (No / Nc).

Produkteigenschaften

Kasten

65,5 x 16 x 28 mm,
Drehung 25°,
Verstellbereich 2 mm;
Eingriffstiefe 6 mm

Falle

Drehung 25°,
Verstellbereich 2 mm;
Eingriffstiefe 6 mm

Betriebsart DC

ED 100% bei 10 - 13 V;
Kurzzeitbelastung kleiner 60
s. bei 14 - 24 V

Aufbau

DIN Links (Rechts und links
verwendbar)

Betriebsart AC

Kurzzeitbelastung kleiner 60
s. bei 10 - 24 V

Spannungsversorgung

10 - 24 V AC / DC (0,17 -
0,56 A)

Ausführung

Mit verstellbarer Falle und
Rückmeldekontakt

Schließblech

250 x 25 x 3 mm

Widerstand

42 Ohm

Bauform

Kompakt

Weitere Bilder

