

# Bewegungsmelder professional 360 McGuard professional BM360ws

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 94532                        |
| <b>Typ</b>           | McGuard professional BM360ws |
| <b>Gewicht</b>       | 0.24kg                       |
| <b>Länge</b>         | 120mm                        |
| <b>Breite</b>        | 78mm                         |
| <b>Höhe</b>          | 84mm                         |

## Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 20 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

## Produkteigenschaften

|  |   |
|--|---|
| <b>Geräteart</b>                         | Bewegungsmelder                             |
| <b>Reichweite</b>                        | 12 m (Bei einer Montagehöhe von 2,50 – 3 m) |
| <b>Schutzart</b>                         | IP55  |
| <b>Wirkleistung</b>                      | 0,9 W                                       |
| <b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>  | 600 VA                                      |
| <b>Schaltleistung Energiespar-Lampen</b> | 250 W                                       |
| <b>Abmessungen</b>                       | 78 x 84 x 120 mm                            |
| <b>Ausschaltverzögerung</b>              | 3 s bis 20 min (Einstellbar)                |
| <b>Technik</b>                           | PIR (Passive Infrared Sensor)               |
| <b>Unterkriechschutz</b>                 | 1 m (Radius)                                |
| <b>Spannungsversorgung</b>               | 220 – 240 V AC                              |
| <b>Schaltleistung LED-Lampen</b>         | 250 W                                       |
| <b>Erfassungswinkel</b>                  | 360°  |
| <b>Farbe</b>                             | Weiß (RAL 9010)                             |
| <b>Montage</b>                           | Aufbau                                      |
| <b>Schaltleistung Glühlampen</b>         | 2200 W                                      |

## Weitere Bilder

