

20CH Netzwerkvideorekorder NEIUS Platinum NVR 1098/452P

Artikelnummer	1098/452P
Typ	NVR 1098/452P
Gewicht	2.832kg
Länge	277mm
Breite	440mm
Höhe	48mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Bessere Bildqualität muss nicht auf Kosten des Speicherkapazitäten gehen. Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

eSATA Port für Backup	Nein
Synchrone Wiedergabe	3 Kanäle: 12MPX / 4 Kanäle: 8MPX / 4 Kanäle: 6MPX / 5 Kanäle: 5MPX / 8 Kanäle: 4MPX / 9 Kanäle: 3MPX / 16 Kanäle: 1080p / 16 Kanäle: 720p
Geräteart	Rekorder
Alarmein- / ausgänge	16 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge
Hinweis	Nur kompatibel mit Kameras der NEIUS Serie
OSD-Menü	Mehrsprachig
Auslösung der Aufzeichnung	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Sicherung über USB-Anschluss	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
Visualisierung	Voll- und Multibild
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Gewicht	ca. 3,08 kg
Weitere Daten	ONVIF (Profile S/T/G)
Unterstützte Displayauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1600, x 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800
Aufzeichnungskanäle	20
Leistungsaufnahme	25 W (ohne Festplatte)
Abmessungen	48 x 440 x 277 mm
Speichermedium	2x SATA (je HDD max. 10 TB, Festplatte nicht im Lieferumfang)

Videokompression	S+265, H.265 und H.264
Videoausgang	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)
Kompression	S+265 / H.265 / H.264
App	NEIUS (Android und iOS)
Empfohlene Festplatten	Seagate Skyhawk Videosurveillance® (Festplatte nicht im Lieferumfang)
Aufzeichnungsauflösung (alle Kanäle)	bis 12MPX
Videomanagement-Software	NEIUS (Windows 7, 8, 10 , 64bit)
Verwaltung IP-Kameras	20 Kameras
Web Version	WEB6
Bandbreite IP-Aufzeichnung	Eingang: 200 Mbps, Ausgang: 200 Mbps
PoE-Switch integriert	Ja
Verwaltung	USB-Maus
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)	Ja, 16 Ports mit insgesamt 80 W
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Netzwerkanschluss	RJ45 (10M/100M/1000M)
Audioein- / -ausgänge	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Leistung pro PoE Port	30W, max. 600 mA

Weitere Bilder

