

# Video-Türlautsprecher-Modul VT 1083/48

<b>Artikelnummer</b>	75311
<b>Typ</b>	VT 1083/48
<b>Gewicht</b>	0.13kg
<b>Länge</b>	37mm
<b>Breite</b>	120mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Video-Türlautsprecher-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2Voice

Dank des einfachen Aufbaus ist die individuell zusammengestellte Türstation schnell montiert und programmiert. Zusammen mit ihrer bruchsicheren Stärke und dem eleganten, zeitlosen Design ist die ALPHA Türstation die erste Wahl für eine moderne Türkommunikation.

Das Modul der Serie ALPHA besitzt eine Weitwinkel-Farbkamera mit LED-Beleuchtung. Die Kamera erfasst 113° horizontal und 92° vertikal. Sie besitzt zwei Klingeltasten, die hintergrundbeleuchtet sind und zeigt den Anlagenstatus an. Das Modul kann problemlos über Tasten, Smartphone, Tablet, PC oder einer integrierten WLAN-Schnittstelle programmiert werden.

Durch das robuste und flache Design besitzt die ALPHA Türstation eine Schutzklasse von IK08 und einer Schutzart von IP66, somit ist eine größtmögliche Beständigkeit von äußeren Einflüssen gewährleistet. Die ALPHA Türstation ist als Aufputz und als Unterputz Version erhältlich. Ein rahmenloses Design in Verbindung mit hochwertigen Materialien und zeitlosen Farben sorgen für ein erstklassiges Design.

**Bitte bestellen Sie die dazugehörige Abdeckung separat.**

**Hierbei handelt es sich um ein einzelnes Modul, weitere Systemkomponenten der modularen Türstation ALPHA finden Sie in unserem Katalog oder auf unserer Internetseite.**

## Produkteigenschaften

### Hinweis

Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)

### Beleuchtung

LED

### Sonstiges

Programmierung über mobiles Endgerät

### Schutzart

IP66, IK08

### Serie

ALPHA

### Systemkompatibilität

2Voice

### Geräteart

Türlautsprecher Video

### Sichtwinkel

113° (H), 92° (V)

### Klemmanschlüsse

Line, Hausflurtaste, Türöffner, Toröffner

### Moduleinheiten

1

### Anzahl Klingeltasten / Namensschilder

2

### Spannungsversorgung

48 V DC (über Systembus)

### Anordnung Klingeltasten / Namensschilder

Zweireihig

### Steckanschlüsse

OUT, Audio für ILA-Modul

### Artikelart

Video-Türlautsprecher-Modul

## Weitere Bilder

