



# Dimmer Hutschiene MTV500M

<b>Artikelnummer</b>	5454062
<b>Typ</b>	MTV500M
<b>Gewicht</b>	0.078kg
<b>Länge</b>	62mm
<b>Breite</b>	18mm
<b>Höhe</b>	88mm

## Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschieneversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

### Produktmerkmale:

Das Dimmer-Modul MTV500M gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten.

### Funktionen:

Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Zeitfunktion, Mindesthelligkeit, Sperre.

Montage auf Hut-Schiene

## Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

3-Leiter Schaltung

Leistung: 230 V, 5-500 VA

Abmessungen: 1 TE

## Produkteigenschaften

### Geräteart

500 W ohne Neutralleiter,  
Dimmer

### Spannungsversorgung

230 V

### Breite

1 TE

### Weitere Funktionen

Blockierung der Konfiguration

### Stromstärke

2,2 A

### Umgebungstemperatur

-20 °C bis 40 °C

### Bauform

Reiheneinbau

### Gerätetyp

500 W ohne Neutralleiter

### Funktionen

Soft-Start / Soft-Stopp,  
Zentralisierung über Pilotdraht

### Anwendung

Beleuchtung

### Leistung

5 VA bis 500 VA

### Baureihe

Reiheneinbau

### Dimmer Funktionen

Voreingestellte Speicherwerte,  
Speicherung letzter  
Helligkeitszustand,  
Konfiguration mind. Helligkeit

## Weitere Bilder