



Dimmer Zeitfunktion Hutschiene MTVT500M

Artikelnummer	5454065
Typ	MTVT500M
Gewicht	0.077kg
Länge	62mm
Breite	18mm
Höhe	88mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschieneversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Dimmer-Modul MTVT500M gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten.

Funktionen:

Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthelligkeit, Sperre.

Montage auf Hut-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

3-Leiter Schaltung

Leistung: 230 V, 5-300 VA

Abmessungen: 1TE

Produkteigenschaften

Geräteart

500 W ohne Neutralleiter,
Zeitfunktion Dimmer

Spannungsversorgung

230 V

Breite

1 TE

Weitere Funktionen

Blockierung der Konfiguration

Stromstärke

2,2 A

Umgebungstemperatur

-20 °C bis 40 °C

Bauform

Reiheneinbau

Zeitfunktionen

Unbegrenzte Zeitdauer,
Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, bei
3 s Betätigung des Tasters -
Einschalten der Beleuchtung für
1 h, Ausschaltwarnung

Gerätetyp

500 W ohne Neutralleiter

Funktionen

Soft-Start / Soft-Stopp,
Zentralisierung über Pilotdraht

Anwendung

Beleuchtung

Leistung

5 VA bis 500 VA

Baureihe

Reiheneinbau

Dimmer Funktionen

Voreingestellte Speicherwerte,
Speicherung letzter
Helligkeitszustand,
Konfiguration mind. Helligkeit

Weitere Bilder