

Türöffner TO 5412

Artikelnummer	93083
Typ	TO 5412
Gewicht	0.276kg
Länge	28mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle (symmetrisch rechts und links verwendbar) und Entriegelung besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Entriegelung ermöglicht mittels eines kleinen Schalters die dauerhafte Entriegelung der Tür. Der Türöffner ist für Kurzzeitbelastungen von max. 20 Sekunden ausgelegt.

Produkteigenschaften

Kurzzeitbelastung	20 Sekunden
Aufbau	Symmetrisch (rechts und links verwendbar)
Widerstand	12 Ohm
Falle	46 mm (Länge)
Spannungsversorgung	8 – 12 V AC / DC (0,8 A), 8 - 12 V AC/DC
Schließblech gelocht	250 x 25 x 3 mm
Ausführung	Mit verstellbarer Falle und Entriegelung
Bauform	Kompakt
Kasten	70 x 20 x 28 mm

Weitere Bilder

