

1080p IP Bullet-Kamera VK 1099/201

Artikelnummer	1099/201
Typ	VK 1099/201
Gewicht	0.472kg
Länge	152mm
Breite	74mm
Höhe	74mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkcameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Intelligente Videoanalyse

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse. Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Gewicht	472 g
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Auflösung Substream	704 x 480 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps
Geräteart	Kamera
Besonderheiten	Starlight
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter PSA16-PoE
Auflösung	1080p
Objektiv	3,6 mm
Bildsensortyp	1/2.8" IMX 290, Starlight, CMOS
Autom. Weißabgleich	AWB
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100M)
Auflösung Mobilstream	640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps
Leistungsaufnahme	4 W (IR-LED Ein)
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Videokompression	H.265 / H.264
Optionales Zubehör	Verteilerdose 3000/102
Helligkeitsabgleich	WDR, 120 dB
Abmessungen	74 (D) x 152 mm
Gegenlichtkompensation	BLC
Intelligente Analysefunktion	Perimeterüberwachung, Liniendurchgangserkennung, stationäre Objekte
Auflösung Mainstream	1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 960 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps

Bauform

Bullet

IR-LEDs

1 LED Array

Videostreams

Mainstream, Substream,
Mobilstream

Darstellung

PC-Client Software UVS,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Rauschunterdrückung

3DNR

Reichweite IR

30 m

Umgebungstemperatur

–30 °C bis +55 °C

Verschlusszeit

1/5 - 1/20.000 s

PoE Standard

IEEE 802.03af

Schutzart

IP 66

Übertragungsstandard

ONVIF 2.6, RTSP

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10 %, PoE

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder

