



# GSM/PSTN Telefonwählgerät CT 11-M

<b>Artikelnummer</b>	CT4700111
<b>Typ</b>	CT 11-M
<b>Gewicht</b>	0.726kg
<b>Länge</b>	70mm
<b>Breite</b>	245mm
<b>Höhe</b>	185mm

## Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen oder SMS-Mitteilungen im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen werden können. Um die größte Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

### Produktmerkmale:

GSM/PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen

Integriertes alphanumerisches Tastenfeld

Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen

2 Sendarten für Alarmmeldungen: Sprach- und SMS-Nachrichten

Integrierte Sprachsynthese: 60 sec.

4 SMS-Nachrichten je. max. 40 Zeichen

12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern

2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang

Störungsausgang Batterie leer und/oder kein Telefonnetz

Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang

5 fernsteuerbare Ausgänge

Test Telefonleitung PSTN

Automatischer Backup im verfügbaren Telefonnetz

### Technische Daten:

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage

Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher

Wahlverfahren: MFV

Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 sec. und 9 Meldungen mit 5 sec.

Temperaturbereich: +5° bis +40°C

Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)

Leistungsaufnahme: 0,07A in Ruhestellung , 0,2A im Alarmfall

Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm

Gewicht: 0,97 kg

## Produkteigenschaften

<b>Ausgang</b>	Batterie leer, Netzausfall, Störmeldung, 5 fernsteuerbar Ausgänge
<b>Sendart</b>	Sprache und SMS
<b>Leistungsaufnahme</b>	70 mA standby, 200 mA Alarm
<b>Sprachsynthese</b>	60 s
<b>Sprachmeldungen</b>	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen 5 s
<b>Wahlverfahren</b>	MFV
<b>SMS</b>	4 SMS mit je maximal 40 Zeichen
<b>Abmessungen</b>	245 x 185 x 70 mm
<b>Tastatur</b>	15 Tasten
<b>Daten</b>	nicht flüchtig
<b>Test</b>	Telefonleitung
<b>Telefonnummern</b>	12 mit je 28 Ziffern
<b>Alarmein- / ausgänge</b>	2 Alarmeingänge programmierbar
<b>Einsetzbarer Akku</b>	AK 1033/600
<b>Einsetzbares Netzgerät</b>	NG AL12/2A (39342)
<b>Übertragung</b>	GSM, PSTN
<b>Backup</b>	automatisch im verfügbaren Netz
<b>Anzeige</b>	LCD 2 Zeilen, 6 LED
<b>Betriebstemperatur</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Geräteart</b>	Wählgerät
<b>Sabotageschutz</b>	Gegen Öffnen und Demontieren

## Weitere Bilder

