

Türöffner-Modul SM 1168/45W

Artikelnummer	75344
Typ	SM 1168/45W
Gewicht	0.173kg
Länge	20mm
Breite	125mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Türöffner-Modul, Serie ALPHA für 2-Draht-Video Bussystem 2VOICE und der IPercom-Technologie.

Bei diesem Modul handelt es sich um ein Lesegerät-Modul, das es Ihnen ermöglicht, mit einem MIFARE®- und MIFARE Plus®-Näherungsschlüssel eine Zutrittskontrolle zu erstellen. Das Gerät besitzt zwei verschiedene Betriebsarten: Im 2Voice / IPercom-System als Türöffner oder autark als separater Türöffner mit einer Spannungsversorgung von 12 V AC, 310 mA. Ist die zweifarbige LED aktiviert, zeigt sie an, wenn ein Schlüssel sich dem Modul nähert und erkannt wird, indem sie die Farbe von Rot auf Grün wechselt.

Bei jedem Türöffnen zeigt das 3-stellige Display die Art der Betätigung und die Nummer des benutzten Schlüssels. **(Funktionen in IPercom-Systemen nicht verfügbar)**

Eine geringe Montagezeit des Moduls ist dank des Stecksystems und der vorverdrahteten Flachkabel garantiert. Das Modul besitzt die hohe Schutzart IP66 und IK08 und ist in den Farben Schwarz, Weiß und Grau erhältlich.

Produkteigenschaften

Abmessungen	125 x 90 x 25 mm
Spannungsversorgung	48 V DC (über Systembus) oder 12 V DC (im Stand-Alone Modus)
Beleuchtung	LED
Geräteart	Sondermodul
Klemmanschlüsse	Spannungsversorgung, Relaiskontakte
Schutzart	IP66, IK08
Serie	ALPHA
Sonstiges	Einsatz im 2Voice- / IPercom System oder als Stand-Alone Modul
Moduleinheiten	1
Artikelart	Türöffner-Modul
Steckanschlüsse	IN, OUT
Systemkompatibilität	2Voice und IPercom
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

