Erschütterungsmelder SM 1033/353

Artikelnummer	1033/353
Typ	SM 1033/353
Gewicht	0.029kg
Länge	20mm
Breite	25mm
Höhe	88mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Seismischer Erschütterungsmelder zum Anbau an Fensterrahmen / Türrahmen oder Wände
Microprozessor überwacht
Mit Alarm- und Sabotagelinie
Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
Alarm LED
Schraubklemmen
weißes Kunststoffgehäuse

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Abmessungen	89 x 26 x 23 m
Alarmausgang	150 mA / max. 60 V NC
Sabotagekontakt	Potentialfrei
Leistungsaufnahme	10 mA (Alarm)
Anzeige	Alarm LED
Material / Farbe	ABS / Weiß
Geräteart	Erschütterungsmelder
Versorgungsspannung	9 bis 15 V DC
Empfindlichkeitseinstellung	über Potentiometer
Anschluss	Schraubklemmen
Zertifiziert	EN50131-2-6
Linien	Alarm und Sabotage Linie
Montage	Anbau

Weitere Bilder

Grothe GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.grothe.de