

Blinklicht TBL 8722

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer | 38722 |
| Typ | TBL 8722 |
| Gewicht | 0.099kg |
| Länge | 79mm |
| Breite | 75mm |
| Höhe | 75mm |

Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 12 bis 48 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend), Leiterkarte FR4

Farbe: Rot

Technische Daten:

Fassung: Ba15d
Einschaltdauer: ED 100 %
Schutzart: IP65, Schutzklasse II
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Abmessungen: 75 (D) x 79 mm
Gewicht: 90 g
Spannungsversorgung: 12 V - 48 V (DC), (0,43 A - 0,21 A)
Lichtstärke: 1 Cd (p)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch).

Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mit bestellen!

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------------|---|
| Farbe | Rot |
| Lichtstärke | 1 Cd(p) |
| Spannungsversorgung | 12 - 48 V DC |
| Temperaturbereich | -30 bis +60 °C |
| Abmessungen | 75 (D) x 79 mm |
| Geräteart | Warnlicht |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Fassung | Ba15d |
| Signalart | Blinklicht |
| Leiterkarte | aus FR4- Material |
| Schutzart | IP 65 |
| Für Leuchtmittel | Glühlampe o. LED 12 - 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang ca. 110/min. |
| Blitzfrequenz | |
| Passend für | TSZ 8600, TBL 872x |

Weitere Bilder

