

Schallgeber TSG 8786

Artikelnummer	38786
Typ	TSG 8786
Gewicht	0.154kg
Länge	116mm
Breite	75mm
Höhe	75mm

Produktbeschreibung

Preiswerter Schallgeber für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

6 Tonfolgen mittels DIP-Schalter einstellbar.

Tonfolgen: Dauerton, langsam oder schnell pulsierend zuverlässiges magnetdynamisches System zur Schallerzeugung.

Technische Daten:

Lautstärke: max. 81 dB(A)

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP54, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 116 mm

Gewicht: 0,24 kg

Lautstärke und Lautstärke-Progression regelbar

Spannungsversorgung: 240 V (AC), (0,008 A)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz. (auch bei Modul-Austausch)

Oberstes Element eines Modul-Turms (deshalb 1 Schallgeber je Turm möglich)

Dauer der akustischen Signale solange Spannung anliegt (ggf. Zusatzrelais benutzen)

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	240 V AC, 24 - 240 V AC (6 - 8 mA)
Schutzart	IP 54
Geräteart	Schallgeber
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C
Gewicht	0,13 kg
Passend für	TSZ 8600
Betriebsart	Dauerton, langsam oder schnell pulsierend
Lautstärke	max. 81 dB(A), einstellbar
Funktionen	6 Tonfolgen mittels Dip-Schalter einstellbar
Abmessungen	75 (D) x 116 mm

Weitere Bilder

