

Funksender 4 Kanäle E4BPP

Artikelnummer 5454427
Typ E4BPP
Gewicht 0.018kg
Länge 13mm
Breite 29mm
Höhe 40mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Grothe GmbH

Löhestrasse 22 53773 Hennef www.grothe.de



Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

4-Kanal Einbausender Pro Kanal auf 4 Empfänger anlernbar Mit Empfangsbestätigungsfunktion Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Hinweis:

Mauern, Wände und Decken können die Funk-Reichweite merklich reduzieren!

Funkreichweite: 250 m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional

Schutzart: IP54

Lithium-Batterie: CR2032 (im Lieferumfang)

Lebensdauer Batterie: >7 Jahre Abmessungen: 40 x 29 x 13 mm



Produkteigenschaften

Frequenz 2,4 GHz

Kontroll-LED bei Funkübertragung Ja

Batterien CR2032 Lithiumbatterie

Max. Anzahl an Empfängern pro Kanal / Taste im Fun Unbegrenzt

Geräteart Sender

Reichweite im selben Raum kleiner 100 qm

Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich 250 m

Kanäle / Tasten

Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C

Bauform Unterputz **Baureihe** Unterputz

Max. Anzahl an Empfängern pro Kanal / Taste im Dir

Sender Gerätetyp



Weitere Bilder

