

8MPX IP PTZ-Kamera VK 1099/372

Artikelnummer	1099/372
Typ	VK 1099/372
Gewicht	0.945kg
Länge	165mm
Breite	116mm
Höhe	240mm

Produktbeschreibung

PTZ Kameras

Allgemein:

Die PTZ-Kameras VK 1099/370 und VK 1099/372 bieten ein erweitertes Überwachungsportfolio mit leistungsfähiger Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion. Ausgestattet mit einem 2,8 – 12 mm Objektiv, decken sie einen Schwenkbereich von bis zu 355° und einen Neigebereich von 90° ab. Mit der Möglichkeit, bis zu 255 Positionen zu speichern, bieten sie eine flexible Überwachung großer Areale.

Beide Modelle nutzen Smart VCA für erweiterte Videoanalyse und situative Reaktionen. Die VK 1099/370 zeichnet sich durch seitlich platzierte IR- und Weißlicht-LEDs aus, die eine 24/7-Farbbildgebung unter allen Beleuchtungsbedingungen gewährleisten, bekannt als FULL COLOR Funktion.

Zur Abschreckung verfügen die Kameras über integrierte Mikrofone und Lautsprecher, um bei Alarmen aktiv zu werden und Sprachnachrichten wiederzugeben, die über das Netzwerk auf die Kameras hochgeladen werden können.

Diese PTZ-Kameras sind ideal für sicherheitskritische Bereiche und fügen sich nahtlos in komplexe Überwachungssysteme ein, indem sie robuste Bauweise mit fortschrittlicher Analysetechnologie verbinden.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation Protokolle

HLC
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP/RTSP, SMTP,
NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,
FTP

Bildsensortyp Rauschunterdrückung Videokompression

1/2.7" | Progressive CMOS
3D-DNR
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Max. Leistungsaufnahme IR-LEDs Geräteart Helligkeitsabgleich Bauform Darstellung

13,2 W
4 Array LEDs
Kamera
D-WDR
PTZ-Dome, PTZ
PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Umgebungstemperatur Autom. Weißabgleich Tag-Nach-Umschaltung PoE Standard Minimale Beleuchtungsstärke

-30 °C bis 60 °C
AWB
Ja
IEEE 802.03at
0,001 Lux (Farbe, F1.5, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs
Ein) 0,09Lux (Farbe, F1.6, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Netzwerkanschluss Objektiv Schutzart Dämmerungssensor Auflösung Substream

RJ45 (10 / 100M)
2,8 – 12 mm (4-fach optisch)
IP66
kleiner 5 Lux
720p (1280 x 720) @ 50 FPS
VGA (640 x 480) @ 50 FPS
QVGA (320 x 240) @ 50 FPS

Besonderheiten

Abschreckungsalarm rotes und
blaues Blinklicht, eingebautes
Mikrofon

Auflösung Mainstream

8MPX (3840 x 2160) @ 25 FPS
6MPX (3072 x 1728) @ 25 FPS
5MPX (2880 x 1620) @ 25 FPS
4MPX (2592 x 1520) @ 25 FPS
3MPX (2304 x 1296) @ 25 FPS
1080p (1920 x 1080) @ 25 FPS
720p (1280 x 720) @ 25 FPS

Übertragungsstandard

ONVIF (S / T / G)

Gewicht

945g

Videostreams

Mainstream, Substream,
Mobilstream

Reichweite IR

30 m

Abmessungen

240 x 116 x 165 mm

Auflösung Mobil Stream

340 x 480 @ 50 FPS 320 x 240
@ 50 FPS

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10 % oder PoE

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder

