

AHD PTZ-Kamera VK 1092/679

Artikelnummer	1092/679
Typ	VK 1092/679
Gewicht	4.352kg
Länge	340mm
Breite	210mm
Höhe	210mm

Produktbeschreibung

Steuerbare PTZ-Kameras der AHD-Serie

Die Kameras bestehen aus hochwertigen Kameras mit motorbetriebenen Zoom-Objektiven und einem Schwenk-Neige-Mechanismus. Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig. Dies kann ein eigenständiges Bedienpult oder auch ein DVR/NVR mit PTZ-Steuerung (Pan, Tilt, Zoom) sein.

Die Übertragung der Steuersignale findet entweder über einen separaten Datenbus (RS485) oder durch die Übertragung der Steuersignale über das Koax-Kabel (UTC) statt.

Produktmerkmale:

AHD Tag-Nacht Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion

Produkteigenschaften

IR-LEDs	8 Hochleistungs-LEDs
Optionales Zubehör	Power Box 1092/708, Deckenhalter 1092/711, Videosteuerpult
Horizontale Rotation	360° bei 180°/s
Rotationsgeschwindigkeit Presets	200°/s
Autom. Weißabgleich	ATW
Vertikale Rotation	90° bei 120°/s
Geräteart	Kamera
Reichweite IR	100 m
Objektiv	4,7 - 84,6 mm
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Bauform	PTZ-Dome, PTZ
Auflösung	AHD: 1080p @ 25 fps, 720p @ 25 fps, 1080p
Gewicht	4425 g
OSD-Bildschirmmenü	Ja
IR-Reichweite	100 m
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Bildsensortyp	1/2.8" Sony IMX238, CMOS
Abmessungen	210 x 210 x 340 mm
Schutzart	IP66
Minimale Beleuchtungsstärke	0,2 Lux (Farbe) / 0,02 Lux (SW)
S/R-Abstand	größer 48 dB
Videoausgang	1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm
Gegenlichtkompensation	BLC
Weitere Daten	Protokoll PELCO-D, inkl. Wandhalter
Spannungsversorgung	Netzteil 24 V (AC), 3 A (im Lieferumfang)
Speicherbare Presets	128
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Wandmontage
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Brennweite	4,7 - 84,6 mm
Rauschunterdrückung	2DNR
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder

