



## Lesegerät 40 x 40 FD-020-240

<b>Artikelnummer</b>	74937
<b>Typ</b>	FD-020-240
<b>Gewicht</b>	0.06kg
<b>Länge</b>	20mm
<b>Breite</b>	60mm
<b>Höhe</b>	70mm

## Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Lesegerät 40x40** ist für den Einbau / Hinterbau in Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteilen und damit verbundenen hochwertigen Integrationen besonders gut geeignet. Mit einem Rahmenausschnitt von 40 x 40 mm kann das Lesegerät in nahezu jeder beliebigen Anlage platzsparend verbaut werden. Die LED´s auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controllern.

### **Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:**

In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

## Produkteigenschaften

<b>System</b>	MIFARE®
<b>Optische Signalisierungs-LED</b>	Ja
<b>Akustische Signalisierung</b>	Ja
<b>Geräteart</b>	Lesegerät
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C bis 50 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP54 (Im eingebauten Zustand)
<b>Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel</b>	Nahbereich max. 3 cm
<b>Kompatibel mit EDC</b>	Ja
<b>Einbaumaße</b>	40 x 40 mm
<b>Spannungsversorgung</b>	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
<b>Abmessungen</b>	70 x 60 x 16 mm
<b>Frequenz</b>	13,56 MHz
<b>Montage</b>	Einbau / Hinterbau
<b>Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller</b>	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
<b>Gewicht</b>	0,052 Kg
<b>Kompatibel mit iPassan</b>	Ja

## Weitere Bilder

