

5MPX IP Dome-Kamera ECO VK 1099/550A

Artikelnummer	1099/550A
Typ	VK 1099/550A
Gewicht	0.43kg
Länge	95mm
Breite	100mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkcameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden PoE-Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Auflösung Substream

640 x 480 @ 10 fps

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/109 oder
3000/108

Geräteart

Kamera

Helligkeitsabgleich

D-WDR

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834

Besonderheiten

Starlight

Abmessungen

100 (D) x 95 mm

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Übertragungsstandard

ONVIF (S/G/T), RTSP

Minimale Beleuchtungsstärke

0,05Lux (Farbe, AGC Ein) / 0
Lux (IR-LEDs Ein)

Autom. Weißabgleich

AWB

Tag-Nach-Umschaltung

Ja

Leistungsaufnahme

4,7 W (IR-LEDs Ein)

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Besonderheit

Starlight

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

Bildsensortyp

1/2.7" SC5235, Starlight, CMOS

Auflösung Mainstream

2592 x 1944 @ 25 fps

Auflösung

5MPX

Gewicht

430 g

Gegenlichtkompensation

BLC

Videostreams

Mainstream, Substream

Objektiv

2,8 mm

Bauform

Dome

Reichweite IR

30 m

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP/RTSP, PPPoE,
SMTP, NTP, UPnP, SNMP,
HTTPS, FTP

Verschlusszeit

1/5 - 1/20.000 s

PoE Standard

IEEE 802.03af

Schutzart

IP 66

IR-LEDs

18 SMD LEDs

Spannungsversorgung

12 V DC +/- 10 %, PoE

Umgebungstemperatur

-20 °C bis +50 °C

Verstärkungsanpassung

AGC

Weitere Bilder

