

Glasbruchmelder GM 1033/352

Artikelnummer	1033/352
Typ	GM 1033/352
Gewicht	0.05kg
Länge	12mm
Breite	10mm
Höhe	37mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Passiver Glasbruchsensor
Keramisches Detektorelement
Überwachungsradius: 2 m
Weißes Kunststoffgehäuse
Mit vor konfektionierter 2-adriger Leitung (Länge: 2 m)
Schutzart: IP67
Lieferung inklusive Klebe Set.

Technische Daten:

Kontaktbelastung max. 18 V=(DC), 0,010A
Widerstand im Stand-By: max. 30 Ohm
Abmessungen: 37 x 10 x 12 mm

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Einsatz	Aufkleben auf Scheibe
Schutzart	IP67
Alarmlinie	Alarm
Abmessungen	37 x 10 x 12 mm
Kontaktbelastung	18 V DC, 10 mA
Technik	Passiv
Linie	Alarm
Geräteart	Glasbruchmelder
Überwachungsradius	2 m
Leitungslänge	2 m
Widerstand im Stand-by	maximal 30 Ohm
Sensor	Passiv
Farbe	Weiß
Montage	Anbau
Inklusive	Klebeset

Weitere Bilder

