

5MPX IP Dome-Kamera NEIUS Platinum VK 1099/470

Artikelnummer	1099/470
Typ	VK 1099/470
Gewicht	0.523kg
Länge	117mm
Breite	117mm
Höhe	84mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Die 5MPX Dome-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Die Premium-Version von Neius, garantiert Spitzenleistungen durch erweiterte Analysefunktionen und noch detailreichere Videoaufnahmen.

Gesichtserfassung

Erfasst bis zu 16 Gesichter innerhalb des Erfassungsrahmens.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter
- Verlassenes Objekt
- Objektverlust
- Herumlungern
- Menschenmenge
- Personenzählung

- Erfassung Sicherheitshelm
- Laufen
- Parken
- Erkennung im Dienst
- Video Abnormal
- Audio Abnormal
- Heatmap

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fern-konfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

Videostreams

Mainstream, Substream, 3. Stream

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Darstellung

Webbrowser, PC-Client
Software NEIUS, Smartphone-
Applikation (iOS und Android)

Protokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE,
MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4,
NTP, SMTP, IGMP, 802.1x,
QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP,
SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP,
SFTP, NFS

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/141,
Wandmontagehalter VKZ
3000/137, Mastadapter VKZ
3000/147, Eckadapter VKZ
300/145

Geräteart

Kamera

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834

Autom. Weißabgleich

AWB

Tag-Nach-Umschaltung

Ja

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Besonderheit

Starlight

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

Schutzart

IP 67

Auflösung Mainstream

2592 x 1944 @ 25 fps

Verschlusszeit

1 - 1/100.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Auflösung 3. Stream

1920 x 1080 @ 25 fps

Gewicht

500 g

Helligkeitsabgleich

WDR 120 dB

Minimale Beleuchtungsstärke	0,001Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Objektiv	2,8 mm
Leistungsaufnahme	6 W (12 V, IR-LEDs Ein), 7 W (PoE, IR-Leds Ein)
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Bauform	Dome
Auflösung Substream	704 x 576 @ 25 fps
Reichweite IR	30 m
Besonderheiten	Starlight, SD-Karten Einschub (bis 512 GB), Video-Analyse, Alarmeinang/-ausgang
Systemkompatibilität	ONVIF (Profile S/T/G), Milestone
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 25 %, PoE
PoE Standard	IEEE 802.03af
Umgebungstemperatur	−40 °C bis +65 °C
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2
Abmessungen	117 (D) x 84 mm
Videokompression	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Weitere Bilder

