

**Artikelnummer**

94520

**Typ**

McGuard HF EB

**Bezeichnung**

Bewegungsmelder Lampeneinbau McGuard HF EB

**Kurzbeschreibung:**

HF Bewegungsmelder zum Einbau in Leuchten

- Erfassung 360 Grad bis 10 m Reichweite
- Einschaltzeit + Helligkeit einstellbar
- Schutzklasse: IP40
- Spannungsversorgung: 230 V AC

**Beschreibung**

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt.

Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

**Produktmerkmale:**

Hochfrequenz Bewegungsmelder  
Installation: Einbau in Leuchten oder Gehäuse  
Ansprechempfindl. stufenlos einstellbar

**Technische Daten:**

Überwachungsbereich 360° bei 10m Durchmesser (Montagehöhe 2,5m)

Einschaltzeit von 5 Sek. bis 30Min

Schaltleistung:

Glühlampen: max. 1000W

HV Halogenlampen: max. 200VA

NV Halogenlampen: max. 200W

Leuchtstofflampen: max. 150W

Energiesparlampen: max. 100W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50/60Hz

Frequenz (Sensor) 5,8 GHz



Abmessungen: 90(B) x 51(H) x 32(T)mm

Schutzart: IP20

Farbe: weiß

**Installationshinweis:**

**Hinweis:**

**Technische Daten**

<b>Technik:</b>	HF
<b>Geräteart:</b>	Bewegungsmelder
<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Überwachungsbereich:</b>	360° @ 10 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m
<b>Ausschaltverzögerung:</b>	Einstellbar 10 s bis 30 min
<b>Ansprechempfindlichkeit:</b>	Einstellbar
<b>Schaltleistung Glühlampen:</b>	1000 W
<b>Schaltleistung HV-Halogenlampen:</b>	200 VA
<b>Schaltleistung NV-Halogenlampen:</b>	200 W
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen:</b>	150 VA
<b>Schaltleistung LED-Lampen:</b>	150 W
<b>Schaltleistung Energiespar-Lampen:</b>	600 VA / 400 W
<b>Versorgungsspannung:</b>	230 V AC 50 Hz
<b>Frequenz:</b>	5,8 GHz
<b>Betriebstemperatur:</b>	0 °C bis +45 °C
<b>Montage:</b>	Einbau in Leuchte
<b>Abmessungen:</b>	90 x 51 x 31 mm
<b>Farbe:</b>	Weiß