

Artikelnummer	Typ	Bezeichnung
94506	McGuard DE PB	Deckeneinbau Bewegungsmelder McGuard DE PB

**Kurzbeschreibung:**

- mit PIR- (Passiv-Infrarot) Bewegungsmelder
- Erfassung 360 Grad bis 8 m Reichweite
- Schutzklasse: IP40
- aufgrund kleiner Einbauöffnung inkl. Anschlussbox
- Spannungsversorgung: 220 - 240 V AC

Beschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt.

Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder
mit Anschluss-Box

Technische Daten:

Überwachungsbereich 360° bei 8m Durchmesser bei einer Monatgehöhe von 2,5m
Einschaltzeit von 30 Sek. bis 30 Min

Schaltleistung:

Glühlampen: max. 2000W

Halogenlampen 230VAC max. 1000W

Leuchtstofflampen: max. 500VA

LED Lampen: max. 500W

Energiesparlampen Max. 500W

Versorgungsspannung: 220 - 240V AC, 50Hz

Abmessungen:

Außendurchmesser : 50mm



Bohrung : 38mm
Einbautiefe : 55mm
Powerbox : 130 x 25 x 28mm
Farbe: weiß
Schutzart: IP20

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Geräteart:	Bewegungsmelder
Technik:	PIR
Montage:	Einbau
Überwachungsbereich:	360° @ 8 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Ausschaltverzögerung:	Einstellbar 30 s bis 30 min
Ansprechempfindlichkeit:	Einstellbar
Schaltleistung Glühlampen:	2000 W
Schaltleistung HV-Halogenlampen:	1000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen:	500 W
Schaltleistung LED-Lampen:	500 W
Schaltleistung Energiespar-Lampen:	500 W
Versorgungsspannung:	220 - 240 V AC, 50 Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP40
Abmessungen:	Ø50 mm
Bohrung:	38 mm
Einbautiefe:	55 mm
Powerbox:	130 x 25 x 28 mm