

Artikelnummer

94500

Typ

McGuard PM-APws

Bezeichnung

Präsenzmelder AP McGuard PM-APws

**Kurzbeschreibung:**

mit PIR- (Passiv-Infrarot) Bewegungsmelder

- Erfassung 360 Grad bei 6 m Reichweite
- Einschaltzeit + Helligkeit einstellbar
- Schutzklasse: IP40
- Spannungsversorgung: 230 V AC

Beschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt.

Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

McGuard PM-APws

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder

Ansprechempfindl. stufenlos einstellbar

2 Ausgänge 1x potentialgebunden, 1x potentialfrei

Technische Daten:

Überwachungsbereich 360° bei 6m

Einschaltzeit von 5 Sek. bis 12 Min

Schaltleistung:

Glühlampen: max. 2300W

Leuchtstofflampen: max. 400W

HV-Halogenlampen: max. 1000W

Versorgungsspannung: 230V AC, 50Hz

Wirkleistung: 1,6W

Abmessungen: 113(Ø) x X39(T)mm

Farbe: weiß



Schutzart: IP40

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten

Technik:	PIR
Geräteart:	Präsenzmelder
Montage:	Aufbau
Überwachungsbereich:	360° @ 6 m
Ausschaltverzögerung:	Einstellbar 5 s bis 12 min
Ansprechempfindlichkeit:	Einstellbar
Schaltkanal:	1 x Licht, 1 x Klima
Schaltleistung Glühlampen:	2300 W
Schaltleistung HV-Halogenlampen:	1000 W
Schaltleistung LED-Lampen:	400 W
Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Wirkleistung:	1,6 W
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP40
Abmessungen:	Ø113 x 39 mm
Farbe:	Weiß