

Artikelnummer

94503

Typ

McGuard PM-AP HR

Bezeichnung

Präsenzmelder Aufbau McGuard PM-AP HR

**Kurzbeschreibung:**

mit PIR- (Passiv-Infrarot) Bewegungsmelder

- Erfassung 360 Grad bis 16 m Reichweite
- Einschaltzeit + Helligkeit einstellbar
- Schutzklasse: IP44
- Spannungsversorgung: 230 V AC

Beschreibung

Die McGuard Familie besteht mittlerweile aus 7 verschiedenen Modell-Reihen, jede für sich auf sein Gebiet spezialisiert und funktionell aufeinander abgestimmt.

Die Geräte kombinieren die von Grothe gewohnte Zuverlässigkeit im alltäglichen Gebrauch mit einem hohem Nutzen an Installationsfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

Passiv-Infrarot Präsenzmelder für hohe Decken

Ansprechempfindl. Stufenlos einstellbar

1 Potential behafteter Kontakt

Technische Daten:

Überwachungsbereich 360° bei 16m Durchmesser bei einer Montagehöhe von 10m

Einschaltzeit von 5 Sek. bis 30 Min

Betriebstemperatur 0°C bis +45°C

Schaltleistung:

Glühlampen: max. 2000W

HV Halogenlampen max. 1000W

NV Halogenlampen max. 1000VA / 600W magnetisch

1000VA / 900W elektronisch

Leuchtstofflampen: max. 1000VA / 600W

LED Lampen max. 400W



Energiesparlampen max. 600VA / 400W
Versorgungsspannung: 220V - 240V AC, 50 / 60Hz
Abmessungen: 115(Ø) x X50(T)mm
Farbe: weiß
Schutzart: IP54

Installationshinweis:**Hinweis:****Technische Daten**

Geräteart:	Präsenzmelder
Technik:	PIR
Montage:	Aufbau
Überwachungsbereich:	360° @ 16 m bei einer Montagehöhe von 10 m
Ausschaltverzögerung:	Einstellbar 5 s bis 30 min
Ansprechempfindlichkeit:	Einstellbar
Schaltleistung Glühlampen:	2000 W
Schaltleistung HV-Halogenlampen:	1000 W
Schaltleistung NV-Halogenlampen:	1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen:	1000VA / 600 W
Schaltleistung LED-Lampen:	400 W
Schaltleistung Energiespar-Lampen:	1000 VA / 600 W
Versorgungsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Betriebstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Schutzart:	IP44
Abmessungen:	Ø115 x 50 mm
Farbe:	Weiß